

Productgegevensblad:

Dubbele verbindingsdoos ECON®, luchtdicht

ECON® Electronic-inbouwdoos en ECON® dubbele verbindingsdoos

· Luchtdichte uitvoering met afdichtingsmembranen

Two-gang junction box, air-tight with multi-membrane for flush-mounting/masonry installation, flush-mounting box, designed as a flush-mounting two-gang junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, air-tight design in accordance with DIN 18015-5.

Installation opening 2x Ø 60 mm, installation opening 152 mm x 82 mm, depth 68 mm, combination distance 71 mm, protection class IP 20 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for flush-mounting installation.

Toolless entries for electric cables and DIN EN conduits with a diameter of 20/25 (4 x 20 mm/25 mm in both connectors, 4 x 25 mm in the side wall, 12 wire entries, and 8 segmented wire entries for up to 4 wire entries each for NYM cables 3 x 1.5 mm², 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm², 5 x 2.5 mm² or 7 x 1.5 mm², with 6 screw domes, with 4 plus-minus device screws



Artikelnummer:	1656-21
EAN:	4013456537439
Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid:	10 / 100

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	149 mm
Productbreedte:	80 mm
Productdiepte:	68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	16
Voor buis Ø:	25 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	UP (massieve constructie)
--------------	---------------------------

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
---------------	----

Uitrusting

Aantal schroefhouders:	6
------------------------	---

Keuringen / Certificeringen

VDE:	Ja
------	----



Certificaten



Planningsgegevens

De electronic-inbouwdoos en de dubbele verbindingsdoos met ECON®-techniek zijn bijzonder geschikt voor installatie in gemetselde muren waarbij de binnenbepleistering aan de zijde van de binnenruimte een luchtdichte afsluiting vormt. De ECON® electronic-inbouwdoos biedt veel inbouwruimte en een bijkomende installatieruimte

Productgegevensblad:

voor bv. kleine schakelactoren. De bijbehorende scheidingswand maakt de installatie van de bus- en bedrijfsspanning in één doos volgens de normen mogelijk. De ECON® dubbele verbindingsdoos biedt een ongezien comfort bij de installatie van speciale inbouwapparaten. De grote inbouwopeningen en de bijzonder ruime installatieruimte maken de inbouw van bijv. blokapparaten en voorbedrade apparaten mogelijk en bieden plaats aan het confectioneren van leidingen voor multimedia-aansluitingen.

- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Variabele en gereedschapsloze invoer van enkele leidingen, tweevoudige leidingen en DIN EN-buizen
- Bijkomende ruimte voor decentrale installatie van KNX / LON opbouwactoren, ingebouwde scheidingsrelais voor jaloezieën enz.
- Scheidingswand voor twee spanningswaarden in een doos conform de normen
- Respecteren van buigstralen van kabels bij netwerkaansluitdozen - optimale gegevensoverdracht
- Praktische installatie van voorbedrade apparaten en multimedia-aansluitdozen