

## Produktdatenblatt:

# Electronic-Dose mit Trennwand

## Electronic-Dose

- Zweikammerdose mit Trennwand
- Maße nach DIN 49073
- für Rohre 20/25 mm und Leitungen

Geräte-Verbindungsdose, als Electronic-Dose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung Unterputz-Geräte-Verbindungsdose als Elektronik-Dose nach DIN EN 60670/DIN VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung 152 mm x 82 mm, Tiefe 67 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit seitlichem Klemmraum für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten sowie zur Einhaltung von Biegeradien, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation.

Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm (4x 20 mm/25 mm in den Stutzen, 10 x 20 mm und 2 x 25 mm in der Seitenwand, 1 x 20 mm im Dosenboden), mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, mit 2 Plus-Minus-Geräteschrauben



|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | <b>1068-02</b> |
| EAN:                        | 4013456120310  |
| Verpackung innen / Versand: | 10 / 100       |
| Preisgruppe:                | 120            |

### Maße / Form

|                |        |
|----------------|--------|
| Produkt Länge: | 149 mm |
| Produkt Tiefe: | 67 mm  |

### Anschlüsse / Einführungen

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Anzahl Einführungen: | 17    |
| Für Rohr Ø:          | 25 mm |

### Montage / Installation

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Montageart: | UP (Massivbauweise) |
|-------------|---------------------|

### Sicherheit / Eigenschaften

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei: | Ja |
|--------------|----|

### Ausstattung

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl Schraubdomen: | 4 |
|----------------------|---|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|      |    |
|------|----|
| VDE: | Ja |
|------|----|

Die Electronic-Dose bietet Platz für elektronische Bauelemente. Dank der mitgelieferten Trennwand können Sie auch unterschiedliche Spannungsarten in einer Dose unterbringen.

- Für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten wie EIB-Aktoren, Kommunikations- und Netzwerktechnik, Funksteuerungselemente, Alarmmodule usw.
- Kombinierbar mit KAISER Gerätedosen durch Snap-Rast-Kupplung



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

- Optimal als Eingangsdose für Kombinationen
- Mitgelieferte Trennwand macht sie zur Zweikammerdose