

Fiche technique du produit:

Boîte électronique avec cloison de séparation

Boîte électronique

- Boîte à deux chambres avec cloison
- Dimensions conformément à DIN 49073
- pour les tuyaux 20/25 mm

Boîte d'encastrement pour appareils, comme boîte électronique pour installation encastrée/en maçonnerie, boîte encastrée, version boîte d'encastrement pour appareils encastrée comme boîte électronique selon DIN EN 60670/DIN VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation 152 mm x 82 mm, profondeur 67 mm, entr'axe 71 mm, avec espace de serrage latéral pour inserts d'appareils et composants électroniques et pour le respect des rayons de courbure, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée.

Entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20/25 mm (4x 20 mm/25 mm dans les manchons, 10 x 20 mm et 2 x 25 mm dans la paroi latérale, 1 x 20 mm dans le fond de la boîte), avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, avec 2 vis d'appareils plus-moins



Réf. d'article :	1068-02
EAN:	4013456120310
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	120

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	149 mm
Profondeur du produit:	67 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	17
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Équipement

Nombre de calottes à vis:	4
---------------------------	---

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

La boîte électronique offre de la place pour les composants électroniques. Grâce à la cloison fournie, vous pouvez également prévoir différents types de tension dans une même boîte.



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

- Pour inserts d'appareils et composants électroniques, p. ex. actionneurs EIB, technique de communication et de réseau, éléments de radioguidage, module d'alarme etc.
- Possibilité de combiner avec des boîtes d'appareils KAISER au moyen d'un couplage d'encliquetage
- Idéale comme boîte d'entrée pour les combinaisons
- La cloison fournie permet d'obtenir une boîte à deux chambres