

Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose Schallschutz Unterputz

Geräte-Verbindungsdose Schallschutz Unterputz

- mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Geräte-Verbindungsdose für Schallschutzwände in Massivbauweise
- für Rohre bis 25 mm und Leitungen bis Ø 11,5 mm
- Kombinationsabstand 71 mm

Schallschutzdose Unterputz, Ausführung als Geräte-Verbindungsdose Schallschutz für Unterputz/Mauerwerksinstallation in Schallschutzwänden bis 56 dB, Unterputz-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, mit Schallschutz-Ummantelung, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 60 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Schallschutz-Unterputzinstallation, Einführungsmarkierungen für NYM-Leitungen und DIN EN Rohre (6 Rohreinführungen bis 25 mm, 6 Leitungseinführungen (3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5, 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm²), mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, ohne Geräteschrauben



Artikel-Nr.:	1569-01
EAN:	4013456544505
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	191

Maße / Form

Produkt Tiefe:	60 mm
----------------	-------

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	6
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Schallschutzwände bis:	56
Halogenfrei:	Ja
Spezielle Anwendung:	Schallschutz
Schallschutz:	Ja

Ausstattung

Anzahl Schraubdomen:	4
----------------------	---

Schallschutzdose für den Einsatz in Schallschutzwänden in Massivbauweise mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall, so dass eine Beeinträchtigung in benachbarten Räumen ausgeschlossen wird und der Schallschutz so bestehen bleibt, als wären keine Installationsdosen vorhanden.



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Einbau bis 5-fach-Kombination
- Auch gegenüberliegender Einbau möglich
- Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis Ø 25 mm
- Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung der Geräte
- Mit Schallschutzdeckel auch als Verbindungsdose verwendbar