

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement d'isolation acoustique encastrée

Boîte d'encastrement d'isolation acoustique encastrée

- Avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage
- Boîte d'encastrement pour des parois d'isolation acoustique pleines
- pour des tuyaux jusqu'à 25 mm et des câbles jusqu'à Ø 11,5 mm
- Entr'axe : 71 mm

Boîte d'insonorisation encastrée, version boîte d'encastrement pour appareils Boîte d'insonorisation pour installation en maçonnerie dans des parois d'insonorisation jusqu'à 56 dB, boîte d'encastrement selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec enrobage insonorisant, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 82 mm, profondeur 60 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée insonorisée, repères d'entrée pour conduites NYM et conduits EN (6 entrées de conduit jusqu'à 25 mm, 6 entrées de câble (3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5, 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm²), avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, sans vis d'appareils



sans
halogène

Réf. d'article :	1569-01
EAN:	4013456544505
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	191

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	60 mm
------------------------	-------

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	6
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à:	56
Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	Protection contre le bruit
Isolation acoustique:	Oui

Équipement

Nombre de calottes à vis:	4
---------------------------	---

Boîte d'isolation acoustique à utiliser dans des parois d'isolation acoustique pleines, avec des exigences strictes quant à l'isolation acoustique. Le corps solide de la boîte avec revêtement supplémentaire d'isolation acoustique absorbe et reflète les sons, pour que des interférences dans les pièces voisines soient exclues et que l'isolation acoustique reste intacte, comme si aucune boîte d'installation n'était présente.



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- Combinaison possible par 5 pour l'encastrement
- Un encastrement opposé est également possible
- Support combiné variable pour tuyaux jusqu'à Ø 25 mm
- Flexible pour la fixation par vis et par griffes d'expansion des appareils
- Utilisable comme boîte de dérivation avec un couvercle d'insonorisation