

Productgegevensblad:

Geluidsisolerende inbouwdoos

Geluidsisolerende inbouwdoos

- met 4 schroefhouders en 2 spreidklauwvelden
- verdeeldoos voor geluidswerende wanden in massieve constructie.
- voor buizen tot M25 en kabels tot Ø 11,5 mm
- combinatie-afstand 71 mm

Flush-mounting sound insulation box, designed as a one-gang junction box Sound insulation for flush-mounting/masonry installation in sound insulation walls up to 56 dB, Flush-mounting one-gang junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, with sound sheathing, installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 82 mm, depth 60 mm, combination distance 71 mm, protection class IP 20 according to DIN EN 60529, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for soundproof flush-mounting installation, entry markings for NYM cables and DIN EN conduits (6 conduit entries up to 25 mm, 6 wire entries (3 x 1.5 mm², 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5, 5 x 2.5 mm² or 7 x 1.5 mm²), with 4 screw domes and 2 expanding claw fields, without device screws



Artikelnummer: **1569-01**

EAN: 4013456544505

Verpakking binnenkant / 10 / 100
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 60 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 6

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Montagetype: UP (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Geluidswerende wanden tot: 56

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: geluidsisolatie

Geluidsisolatie: Ja

Uitrusting

Aantal schroefhouders: 4

Geluidsisolerende inbouwdoos voor gebruik in geluidswerende wanden in massieve constructie met strenge eisen inzake geluidsisolatie. Het massieve dooslichaam met extra geluidsisolerende mantel absorbeert en reflecteert het geluid, zodat geluidshinder in aangrenzende ruimten uitgesloten wordt en de geluidsisolatie intact blijft, alsof er geen installatiedozen aanwezig zijn.



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

- Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand
- Inbouw tot 5-voudige combinatie
- Ook tegenoverliggende inbouw mogelijk
- Variabele gecombineerde buisinvoeren tot Ø 25 mm
- Flexibel voor schroef- en klauwbevestiging van de apparaten
- Met geluidsisolerend deksel als verdeeldoos bruikbaar