

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement d'isolation acoustique encastrée

Boîtier d'isolation acoustique encastré

- Avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage
- boîtier de dérivation pour des parois d'isolation acoustique pleines.
- pour des tubes jusqu'à M25 et des câbles jusqu'à Ø 11,5 mm
- distance de combinaison : 71 mm

Boîte d'insonorisation encastrée, version boîte d'encastrement pour appareils Boîte d'insonorisation pour installation en maçonnerie dans des parois d'insonorisation jusqu'à 56 dB, boîte d'encastrement selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec enrobage insonorisant, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 82 mm, profondeur 60 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée insonorisée, repères d'entrée pour conduites NYM et conduits EN (6 entrées de conduit jusqu'à 25 mm, 6 entrées de câble (3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5, 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm²), avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, sans vis d'appareils



sans
halogène

Réf. d'article :  **1569-01**

EAN: 4013456544505

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 60 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 6

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à: 56

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: Protection contre le bruit

Isolation acoustique: Oui

Équipement

Nombre de calottes à vis: 4



Certificats



Données de planification

Boîtier d'isolation acoustique à utiliser dans des parois d'isolation acoustique pleines, avec des exigences strictes quant à l'isolation acoustique. Le corps solide du boîtier avec revêtement supplémentaire d'isolation acoustique absorbe et réfléchit les sons, pour que des interférences dans les pièces voisines soient exclues et que l'isolation acoustique reste intacte, comme si aucun boîtier d'installation n'était présent.

- Préservation de la fonction d'isolation phonique de la paroi
- Combinaison possible par 5 pour l'encastrement
- Une installation opposée est également possible

Fiche technique du produit:

- Support combiné variable pour tubes jusqu'à Ø 25 mm
- Flexible pour la fixation par vis et par griffes d'expansion des appareils
- Utilisable comme boîtier de dérivation avec un couvercle d'insonorisation