Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose UP¹ mit Geräteschrauben



UP¹ Unterputzdosen

· Variante zum klassischen Setzen mit Gips
· Seitenneutrale Kombination
· Vielfältige Durchverdrahtung
· Mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
· Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Geräte-Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.
Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 66 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation,
Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm (2x 20 mm/25 mm und 2x bis 11mm im Kombinationsbereich, 8 x 20 mm/25 mm in der Seitenwand, 1 x 20 mm/25 mm und 1x bis 11mm im Dosenboden).
offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, mit 2 Geräteschrauben

Artikel-Nr.:	**1556-05**
EAN:	4013456594029
Verpackung innen / Versand:	25 / 250

Maße / Form

Produkt Tiefe:	66 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	20 mm, 25 mm
Leitungseinführung Ø max.:	11 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja

Ausstattung

Anzahl Schraubdome:	4 x 3

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
Umweltdeklaration:	SHI-Produktpass 15286-10-1000

UP¹, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. Die bewährte Standard-Unterputzdose erfährt ein UPdate und gewinnt viele neue, praxisorientierte Features.

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

· Variante zum klassischen Setzen mit Gips
· Seitenneutrale Kombination
· Vielfältige Durchverdrahtung
· Mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
· Norm-Kombinationsabstand 71 mm