Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement UP[1] avec vis d'appareils



Boîtes encastrées UP[1]

· Combinaison neutre latéralement
· Repiquage multiple
· Avec 4 calottes à 3 vis et 2 zones pour ergots d'accrochage
· Entr'axe standard 71 mm

Boîte d'encastrement pour installation encastrée/installation en maçonnerie, boîte encastrée, version boîte d'encastrement selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.
Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage Ø 82 mm, profondeur 66 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée,
entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20/25 mm (2x 20 mm/25 mm et 2x jusqu'à 11 mm dans la zone de combinaison, 8 x 20 mm/25 mm dans la paroi latérale, 1 x 20 mm/25 mm et 1x jusqu'à 11 mm dans le fond du boîtier).
Repiquage ouvert, repiquage entièrement isolé près du fond, avec 4 x 3 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, avec 2 vis d'appareils

Réf. d'article :	**1556-05**
EAN:	4013456594029
Emballage intérieur / Expédition:	25 / 250

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	66 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	20 mm, 25 mm
Entrée Ø max.:	11 mm

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui

Équipement

Nombre de calottes à vis:	4 x 3

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
Déclarations environnementales:	SHI-Produktpass 15286-10-1000

UP[1], la nouvelle gamme d'encastrements pour les installations électriques, élève l'installation à un niveau supérieur et la facilite comme jamais auparavant. La prise encastrée standard éprouvée fait l'objet d'une mise à jour et bénéficie de nombreuses nouvelles fonctionnalités pratiques.

Données de planification

Fiche technique du produit:

· Combinaison neutre latéralement
· Repiquage multiple
· Avec 4 calottes à 3 vis et 2 zones pour ergots d'accrochage
· Entr'axe standard 71 mm