

Produktdatenblatt:

Wandleuchten-Anschlussdose

Leuchten-Anschlussdosen, Deckenauslässe

- mit integriertem Deckel
- nicht als Verbindungsdose zu verwenden

Wandleuchtenanschlusdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Wandleuchtenanschlusdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.

Installationsöffnung 60x32 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 30 mm, mit Deckel, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm (14 x 20 mm in der Seitenwand), mit 2 Schraubdomen



Artikel-Nr.: **1048-00**

EAN: 4013456130005

Verpackung innen / Versand: 25 / 250

Preisgruppe: 120



Maße / Form

Produkt Länge: 60 mm

Produkt Breite: 32 mm

Produkt Tiefe: 30 mm



Zertifikate



Planungsdaten

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 4

Für Rohr Ø: 20 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja