

Produktdatenblatt:

Gerätedose für Nagelbefestigung, Tiefe 42 mm

Gerätedosen, Geräte-Verbindungs-dosen - Basis Installation

- mit Nagellaschen als Montagehilfsmittel
- Nagel Ø max. 3 mm
- Putzstärke min. 6 mm
- Maße nach DIN 49073
- für Rohre 20 mm

Gerätedose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff. Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 42 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, mit Nagellaschen, Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm (2x 20 mm in beiden Stützen, 4 x 20 mm in der Seitenwand, 1 x 20 mm im Dosenboden), mit 2 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, ohne Geräteschrauben



Artikel-Nr.:	⇨ 1055-62
EAN:	4013456110908
Versand:	100
Preisgruppe:	120

Maße / Form

Produkt Tiefe:	42 mm
----------------	-------

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	7
Für Rohr Ø:	20 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten