

Fiche technique du produit:

Boîte d'appareils pour la fixation des clous

Boîtes d'appareils, boîtes d'encastrement - installation de base

- avec flasques comme support de montage
- clou Ø max. 3 mm
- profondeur du plâtre min. 6 mm
- Dimensions conformément à DIN 49073
- pour tuyaux 20 mm

Boîtier d'appareillage pour installation encastrée/installation en maçonnerie, boîte encastrée, version boîtier d'appareillage encastré selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 82 mm, profondeur 42 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée, avec languettes à clous, entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20 mm (2x 20 mm dans les deux manchons, 4 x 20 mm dans la paroi latérale, 1 x 20 mm dans le fond du boîtier), avec 2 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, sans vis d'appareils



Réf. d'article :	1055-62
EAN:	4013456110908
Expédition:	100
Groupe de prix:	120

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	42 mm
------------------------	-------

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	7
Pour conduit Ø:	20 mm

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----



Certificats



Informations techniques



Données de planification