

Produktdatenblatt:

Gerätedose ohne Stutzen, Tiefe 42 mm

Gerätedosen, Geräte-Verbindungs-dosen - Basis Installation

- für den Einsatz in Sichtmauerwerk
- für Kombinationen: Stutzen Art.-Nr. 1159-01 einsetzen
- Maße nach DIN 49073
- für Rohre 20 mm

Gerätedose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff. Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 42 mm, ohne Stutzen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation

Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm (6 x 20 mm in der Seitenwand, 1 x 20 mm im Dosenboden), mit 2 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, ohne Geräteschrauben



Artikel-Nr.: **1050-00**

EAN: 4013456110007

Verpackung innen / Versand: 25 / 500

Preisgruppe: 120

Maße / Form

Produkt Tiefe: 42 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 7

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten