

## Produktdatenblatt:

# Geräte-Verbindungsdose UP<sup>1</sup> ECON®

## Unterputzdosen UP<sup>1</sup> ECON® mit ECON® Multi-Membran

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Geräte-Verbindungsdose, luftdicht mit Multimembran, für Unterputz/ Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5.

Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 66 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation.

Werkzeuglose Einführungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm (2 x 20 mm/25 mm in beiden Kombinationsflächen, 4 x 20 mm/25 mm in der Seitenwand) jeweils mit Segmentierungen für bis zu 4 NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. 7 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 4 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11 mm in der Seitenwand, 2 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11 mm in den Kombinationsflächen, 2 Einführungen für DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm sowie 2 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11 mm (3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>) im Dosenboden.

offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 4 x 3 Schraubdomen, ohne Geräteschrauben



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

**Artikel-Nr.:**  1555-25

**EAN:** 4013456590212

**Verpackung innen / Versand:** 25 / 250

**Preisgruppe:** 121

### Maße / Form

**Produkt Tiefe:** 66 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Für Rohr Ø:** 25 mm

**Leitungseinführung Ø max.:** 11 mm

### Montage / Installation

**Montageart:** UP (Massivbauweise)

### Sicherheit / Eigenschaften

**Luftdichtheit:** Ja

**Halogenfrei:** Ja

### Ausstattung

**Anzahl Schraubdomen:** 4 x 3

## Produktdatenblatt:

### Zulassungen / Zertifizierungen

|      |    |
|------|----|
| VDE: | Ja |
|------|----|

Die Unterputzdosen UP<sup>1</sup> ECON® kombinieren die Vorteile des UP<sup>1</sup>-Programms mit der geprüften Luftdichtheit. Sie ermöglichen eine Installation nach DIN 18015-5 und sorgen so für eine energieeffiziente und sichere Elektro-Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomo / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Kabel- und Rohrzuführungen
- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
- Das Produkt ist schadstoffgeprüft und kann mit dem SHI-Produktpass in nachhaltige Bauvorhaben integriert werden