

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement UP¹ ECON®

Boîtes encastrées UP¹ ECON® avec membrane multiple ECON®

- Combinaison neutre latéralement
- Repiquage multiple
- Avec 4 calottes à 3 vis et 2 zones pour ergots d'accrochage
- Entr'axe standard 71 mm

Boîte d'encastrement pour appareils, étanche à l'air avec multimembrane, pour installation encastrée/en maçonnerie, boîte encastrée, version boîte d'encastrement pour appareils encastrés selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, version étanche à l'air selon DIN 18015-5.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 82 mm, profondeur 66 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée.

Entrées sans outil pour câbles et conduits EN de diamètre 20/25 mm (2 x 20 mm/25 mm dans les deux surfaces de combinaison, 4 x 20 mm/25 mm dans la paroi latérale) avec segmentations pour jusqu'à 4 conduites NYM 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm², 4 entrées de câbles jusqu'à un diamètre de 11 mm dans la paroi latérale, 2 entrées de câbles jusqu'à un diamètre de 11 mm dans les surfaces combinées, 2 entrées pour conduits EN de diamètre 20/25 mm et 2 entrées de câbles jusqu'à un diamètre de 11 mm (3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²) dans le fond de la boîte.

Repiquage traversant ouvert, repiquage traversant entièrement isolé près du fond, avec 4 x 3 calottes à vis, sans vis d'appareils



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	1555-25
EAN:	4013456590212
Emballage intérieur / Expédition:	25 / 250
Groupe de prix:	121

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	66 mm
------------------------	-------

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	25 mm
Entrée Ø max.:	11 mm

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Oui
Sans halogènes:	Oui

Équipement

Nombre de calottes à vis:	4 x 3
---------------------------	-------

Fiche technique du produit:

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Les boîtes encastrées UP¹ ECON® combinent les avantages du programme UP¹ avec une étanchéité à l'air certifiée. Elles permettent une installation conforme à la norme DIN 18015-5 et garantissent ainsi une installation électrique sûre et économe en énergie. Elles offrent de nombreuses possibilités pour le passage étanche à l'air des conduits et des câbles.

- Combinaison stable et neutre latéralement
- Repiquage entièrement isolé au niveau du sol pour les boîtes basses
- Séparateur amovible
- 4 dômes à vis triples / rangées de griffes d'écartement pour un maintien sûr
- Version hermétique avec ECON® multi-membrane
- Entrées de câbles et de tuyaux variables et sans outil
- Ce produit a fait l'objet de tests de détection de substances nocives et peut être intégré dans des projets de construction durables grâce à la fiche technique SHI