

Fiche technique du produit:

Boîte d'appareils pour la fixation des clous, avec vis

Boîtes d'appareils, boîtes d'encastrement - installation de base

- avec flasques comme support de montage
- clou Ø max. 3 mm
- profondeur du plâtre min. 6 mm
- Dimensions conformément à DIN 49073
- pour tuyaux 20 mm

Boîtier d'appareillage pour installation encastrée/installation en maçonnerie, boîte encastrée, modèle de boîte encastrée selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 82 mm, profondeur 42 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée, avec languettes à clous, entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20 mm (2x 20 mm dans les deux manchons, 4 x 20 mm dans la paroi latérale, 1 x 20 mm dans le fond du boîtier), avec 2 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, avec 2 vis d'appareils



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Réf. d'article : **1056-62**

EAN: 4013456112209

Expédition: 100

Groupe de prix: 120

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 42 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 7

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui