

Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® mit Geräteschrauben

Unterputzdosen UP¹ ECON® mit ECON® Multi-Membran

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Geräte-Verbindungsdose, luftdicht mit Multimembran, für Unterputz/ Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5.

Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 66 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation.

Werkzeuglose Einführungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm (2 x 20 mm/25 mm in beiden Kombinationsflächen, 4 x 20 mm/25 mm in der Seitenwand) jeweils mit Segmentierungen für bis zu 4 NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm², 4 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11 mm in der Seitenwand, 2 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11 mm in den Kombinationsflächen, 2 Einführungen für DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm sowie 2 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11 mm (3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²) im Dosenboden.

offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 4 x 3 Schraubdomen, mit 2 Geräteschrauben



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **1556-25**

EAN: 4013456594364

Verpackung innen / Versand: 25 / 250

Preisgruppe: 121

Maße / Form

Produkt Tiefe: 66 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 25 mm

Leitungseinführung Ø max.: 11 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit: Ja

Halogenfrei: Ja

Ausstattung

Anzahl Schraubdomen: 4 x 3

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----

Die Unterputzdosen UP¹ ECON® kombinieren die Vorteile des UP¹-Programms mit der geprüften Luftdichtheit. Sie ermöglichen eine Installation nach DIN 18015-5 und sorgen so für eine energieeffiziente und sichere Elektro-Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomo / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Kabel- und Rohrzuführungen
- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
- Das Produkt ist schadstoffgeprüft und kann mit dem SHI-Produktpass in nachhaltige Bauvorhaben integriert werden