

Produktdatenblatt:

Gerätedose PERILEX®, Tiefe 48 mm

Gerätedosen, Geräte-Verbindungs-dosen - Basis Installation

- für PERILEX®-Einsätze 16 A
- nur für Schraubbefestigung
- Maße nach DIN 49073
- für Rohre 20 mm

Gerätedose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff. Installationsöffnung Ø 70 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 48 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, für PERILEX-Einsätze 16 A Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm (6 x 20 mm in der Seitenwand, 2x 20 mm im Dosenboden), mit 2 Schraubdomen, mit 2 Geräteschrauben



Artikel-Nr.:  **1076-04**

EAN: 4013456111806

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Preisgruppe: 120

Maße / Form

Produkt Tiefe: 48 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 8

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja



Planungsdaten