

Fiche technique du produit:

Boîte d'appareils PERILEX®

Boîtes d'appareils, boîtes d'encastrement - installation de base

- pour inserts PERILEX® 16 A
- uniquement pour fixation par vis
- Dimensions conformément à DIN 49073
- pour tuyaux 20 mm

Boîtier d'appareillage pour installation encastrée/en maçonnerie, boîte encastrée, modèle de boîtier d'appareillage encastré selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.

Ouverture d'installation Ø 70 mm, ouverture de montage Ø 82 mm, profondeur 48 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée, pour inserts PERILEX 16 A

Entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20 mm (6 x 20 mm dans la paroi latérale, 2 x 20 mm dans le fond du boîtier), avec 2 calottes à vis, avec 2 vis d'appareils



sans
halogène



Données de planification

Réf. d'article : **1076-04**

EAN: 4013456111806

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 120

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 48 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 8

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui