

Fiche technique du produit:

Double boîte d'encastrement UP¹

Boîte électronique UP¹ et Double boîte d'encastrement UP¹

- Combinaison neutre latéralement
- Repiquage multiple
- Entr'axe standard 71 mm

Double boîte d'encastrement pour appareils, pour installation encastrée/en maçonnerie, boîte encastrée, version double boîte d'encastrement pour appareils encastrée selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.

Ouverture d'installation 2 x Ø 60 mm, Ouverture d'installation 152 mm x 82 mm, profondeur 68 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée.

Entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN de diamètre 20/25 et 25/32 mm (3x 20 mm/25 mm et 3x jusqu'à 11 mm dans la zone de combinaison, 3 x 20 mm/25 mm et 2x 25 mm/32 mm dans la paroi latérale, 2 x 20 mm/25 mm et 4x jusqu'à 11 mm dans le fond de la boîte), repiquage ouvert, repiquage entièrement isolé près du fond, avec 6 calottes à vis 3, avec 4 vis d'appareils



Réf. d'article :	1656-05
EAN:	4013456594289
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	120

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	149 mm
Largeur du produit:	80 mm
Profondeur du produit:	68 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	2x82 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	25 mm
Entrée Ø max.:	11 mm

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Équipement

Nombre de calottes à vis:	4 x 3
---------------------------	-------

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----



Instructions de montage



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Fiche technique du produit:

La boîte électronique UP¹ et la double boîte d'encastrement UP¹ offrent un espace généreux pour l'installation d'appareils et un espace d'installation supplémentaire pour le logement de petits actionneurs de commutation, par exemple. La cloison de séparation correspondante permet une installation conforme aux normes de la tension de bus et de service dans une boîte.

- Combinaison neutre latéralement
- Repiquage multiple
- Entr'axe standard 71 mm