Produktdatenblatt:

Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹

Electronic-Dose UP¹ und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹



· Variante zum klassischen Setzen mit Gips
· Seitenneutrale Kombination
· Vielfältige Durchverdrahtung
· Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
· Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Doppel-Geräte-Verbindungsdose, für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Doppel-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.
Installationsöffnung 2x Ø 60 mm, Einbauöffnung 152 mm x 82 mm, Tiefe 68 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation.
Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 und 25/32 mm (3x 20 mm/25 mm und 3x bis 11mm im Kombinationsbereich, 3 x 20 mm/25 mm und 2x 25 mm/32 mmin der Seitenwand, 2 x 20 mm/25 mm und 4x bis 11mm im Dosenboden),
offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 6 x 3-Schraubdomen, mit 4 Geräteschrauben

Planungsdaten

Artikel-Nr.:	**1656-05**
EAN:	4013456594289
Verpackung innen / Versand:	10 / 100

Maße / Form

Produkt Breite:	80 mm
Produkt Länge:	149 mm
Produkt Tiefe:	68 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	2x82 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	20 mm, 25 mm
Leitungseinführung Ø max.:	11 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja

Ausstattung

Anzahl Schraubdome:	4 x 3

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
Umweltdeklaration:	SHI-Produktpass 15286-10-1000

Produktdatenblatt:

Die Electronic-Dose UP¹ und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ bieten einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose.

· Variante zum klassischen Setzen mit Gips
· Seitenneutrale Kombination
· Vielfältige Durchverdrahtung
· Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
· Norm-Kombinationsabstand 71 mm