Fiche technique du produit:

Double boîte d'encastrement UP[1]

Boîte électronique UP[1] et Double boîte d'encastrement UP[1]



· Combinaison neutre latéralement
· Repiquage multiple
· Entr'axe standard 71 mm

Double boîte d'encastrement pour appareils, pour installation encastrée/en maçonnerie, boîte encastrée, version double boîte d'encastrement pour appareils encastrée selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.
Ouverture d'installation 2 x Ø 60 mm, Ouverture d'installation 152 mm x 82 mm, profondeur 68 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée.
Entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN de diamètre 20/25 et 25/32 mm (3x 20 mm/25 mm et 3x jusqu'à 11 mm dans la zone de combinaison, 3 x 20 mm/25 mm et 2x 25 mm/32 mm dans la paroi latérale, 2 x 20 mm/25 mm et 4x jusqu'à 11 mm dans le fond de la boîte),
repiquage ouvert, repiquage entièrement isolé près du fond, avec 6 calottes à vis 3, avec 4 vis d'appareils

Réf. d'article :	**1656-05**
EAN:	4013456594289
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100

Dimensions / Forme

Largeur du produit:	80 mm
Longueur du produit:	149 mm
Profondeur du produit:	68 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	2x82 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	20 mm, 25 mm
Entrée Ø max.:	11 mm

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui

Équipement

Nombre de calottes à vis:	4 x 3

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
Déclarations environnementales:	SHI-Produktpass 15286-10-1000

Données de planification

Fiche technique du produit:

La boîte électronique UP¹ et la double boîte d'encastrement UP¹ offrent un espace généreux pour l'installation d'appareils et un espace d'installation supplémentaire pour le logement de petits actionneurs de commutation, par exemple. La cloison de séparation correspondante permet une installation conforme aux normes de la tension de bus et de service dans une boîte.

· Combinaison neutre latéralement
· Repiquage multiple
· Entr'axe standard 71 mm