

Produktdatenblatt:

Gerätedose CEE, Tiefe 50 mm

Gerätedosen, Geräte-Verbindungs-dosen - Basis Installation

- für CEE-Steckvorrichtungen 16 A
- nur für Schraubbefestigung
- mit Dichtring Schutzart IP3X
- Maße nach DIN 49073
- für Rohre 20/25 mm und Leitungen

Gerätedose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff. Installationsöffnung Ø 70 mm, Einbauöffnung Ø 100 mm, Tiefe 50 mm, Kombinationsabstand 91 mm, Schutzart IP 3x nach DIN EN 60529, mit Dichtring Schutzart IP3x nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, für CEE-Steckvorrichtungen 16 A

Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm (1x 20 mm und 1x 25 mm in den Stützen, 1 x 25 mm in der Seitenwand, 1x 20 mm im Dosenboden), mit 2 Schraubdomen, mit 2 Geräteschrauben



Artikel-Nr.:	1075-04
EAN:	4013456111707
Versand:	100
Preisgruppe:	120

Maße / Form

Produkt Tiefe:	50 mm
----------------	-------

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	4
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----



Zertifikate



Planungsdaten