

Fiche technique du produit:

Boîtier d'appareillage CEE

Boîtes d'appareils, boîtes d'encastrement - installation de base

- Pour connecteurs 16 A CEE
- Uniquement pour fixation par vis
- Avec bague d'étanchéité, classe de protection IP3X
- Dimensions conformément à DIN 49073
- Pour les tuyaux M20 / M25

Boîtier d'appareillage pour installation encastrée/installation en maçonnerie, boîte encastrée, version boîte encastrée selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.

Ouverture d'installation Ø 70 mm, Ouverture d'installation Ø 100 mm, profondeur 50 mm, entr'axe 91 mm, indice de protection IP 3x selon DIN EN 60529, avec bague étanche Indice de protection IP3x selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée, pour connecteurs CEE 16 A

Entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20/25 mm (1x 20 mm et 1x 25 mm dans les manchons, 1 x 25 mm dans la paroi latérale, 1x 20 mm dans le fond du boîtier), avec 2 calottes à vis, avec 2 vis d'appareils



Données de planification

Réf. d'article :	1075-04
E-No	372101629
EAN:	4013456111707
Expédition:	100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	50 mm
------------------------	-------

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	4
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----