

Fiche technique du produit:

Double boîte d'encastrement UP¹ Fix

Boîte électronique UP¹ Fix et Double boîte d'encastrement UP¹ Fix

- Combinaison neutre latéralement
- Repiquage multiple
- Entr'axe standard 71 mm

Double boîte d'encastrement pour appareils, pour installation encastrée/en maçonnerie, boîte encastrée, version double boîte d'encastrement pour appareils en maçonnerie selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.

Ouverture d'installation 2x Ø 60 mm, ouverture d'installation 152 mm x 82 mm, profondeur 68 mm, entr'axe 71 mm, avec fixation pour l'installation sans plâtre, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée.

Entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN de diamètre 20/25 et 25/32 mm (3x 20 mm/25 mm et 3x jusqu'à 11 mm dans la zone de combinaison, 3 x 20 mm/25 mm et 2x 25 mm/32 mm dans la paroi latérale, 2 x 20 mm/25 mm et 4x jusqu'à 11 mm dans le fond de la boîte), repiquage ouvert, repiquage entièrement isolé près du fond, avec 6 calottes à vis, avec 4 vis d'appareils



Réf. d'article :	1656-06
EAN:	4013456594685
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	120

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	149 mm
Largeur du produit:	80 mm
Profondeur du produit:	68 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	2x82 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	25 mm
Entrée Ø max.:	11 mm

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Non
Sans halogènes:	Oui

Équipement

Nombre de calottes à vis:	4 x 3
---------------------------	-------

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Fiche technique du produit:

Les boîtes électroniques UP¹ Fix et les doubles boîtes d'encastrement UP¹ Fix garantissent une vitesse de montage maximale. Grâce à la fixation par nervures de serrage, l'installation s'effectue sans plâtre et permet de gagner jusqu'à 50 % de temps. Avec leur espace d'encastrement généreux, leur cloison et leur grande ouverture pour appareils, elles sont idéales pour les applications modernes avec des appareils monoblocs, des actionneurs de commutation et des connexions multimédia.

- Avec fixation rapide pour le montage sans plâtre
- Espace supplémentaire pour installation décentralisée d'actionneurs KNX / LON UP à encastrer, relais de coupure de persiennes UP à encastrer, etc.
- Cloison pour l'intégration conforme à la norme de deux types de tension dans une même boîte
- Respect des rayons de courbure des câbles pour les boîtiers de raccordement réseau - transmission optimale des données
- Installation confortable d'appareils précâblés et de boîtiers de raccordement multimédias
- Ce produit a fait l'objet de tests de détection de substances nocives et peut être intégré dans des projets de construction durables grâce à la fiche technique SHI