

Produktdatenblatt:

Unterputz Pistolenschaum

Unterputz Pistolenschaum

- Für die zusätzliche Fixierung der UP¹ ECON® Fix Dosen
- Zur Verarbeitung mit handelsüblichen PU-Schaumpistolen mit M65 Gewindeanschluss
- Verwendbar mit Art.-Nr. 1055-26, 1555-26, 1068-26 und 1656-26
- 1-K PU-Schaum
- Baustoffklasse E nach EN 13501 (DIN 4102 B2-Qualität)
- Feinporige Schaumstruktur
- Verarbeitungstemperatur Umgebung -10 °C bis +30°, optimal +20°C, 60% relative Luftfeuchtigkeit (Dosentemperatur mind. +5°C)
- Feuchtigkeitshärtend
- Klebefrei innerhalb von ca. 10 min
- Schneidbar nach ca. 30 min.
- Voll belastbar nach ca. 12 h
- Temperaturbeständig ausgehärtet von -40 °C bis +80 °C
- Lagerfähig bis zu 12 Monate
- Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten



Artikel-Nr.:  **1155-95**

EAN: 4013456588349

Versand: 12

Preisgruppe: 121

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)



Montageanleitungen



Technische
Informationen