

Fiche technique du produit:

Q-range ECON® triple

Q-range ECON® multiple

- Pour installation en maçonnerie
- profondeur d'installation 50 mm, entraxe 71 mm
- Flexible pour la fixation par vis et par griffes d'expansion des appareils
- Nombreuses possibilités d'entrées de câbles et de tubes (M16-20)
- ouvertures enfonçables ovales pour l'acheminement des câbles de données avec un rayon garanti
- à combiner avec le cadre de rehausse innovant Q-up®



Réf. d'article : **752-3**

EAN: 5415160015903

Emballage intérieur / Expédition: 4 / 40

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 202 mm

Largeur du produit: 60 mm

Profondeur du produit: 50 mm

sans
halogène

Raccords / Entrées

Nombre de champs/ouvertures de repiquage: 4

Pour conduit Ø: 10 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

La gamme Q-range® est étendue à une version double et triple et est équipée d'une fixation à griffes et à vis. Cette boîte d'encastrement est, notamment, extrêmement adaptée à l'installation de prises de courant précâblées et permet à l'installateur de gagner beaucoup de temps ! Les boîtes d'encastrement sont livrées sans vis, avec une profondeur de 50 mm et un entraxe de 71 mm, et offrent de nombreuses possibilités d'entrée de câbles et de tubes.