

Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose für Nagelbefestigung, mit Geräteschrauben, Tiefe 63 mm

Gerätedosen, Geräte-Verbindungs Dosen - Basis Installation

- mit Nagellaschen als Montagehilfsmittel
- Nagel Ø max. 3 mm
- Putzstärke min. 6 mm
- Maße nach DIN 49073
- für Rohre 20 mm

Geräte-Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 63 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, mit Nagellaschen, Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm (2x 20 mm in beiden Stützen, 10 x 20 mm in der Seitenwand, 1 x 20 mm im Dosenboden), mit 2 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, mit 2 Geräteschrauben



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten

Artikel-Nr.:  1556-62

EAN: 4013456121300

Versand: 100

Preisgruppe: 120

Maße / Form

Produkt Tiefe: 63 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 13

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja