

Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose ohne Stutzen, mit Geräteschrauben, Tiefe 63 mm

Gerätedosen, Geräte-Verbindungs Dosen - Basis Installation

- für den Einsatz in Sichtmauerwerk
- für Kombinationen: Stutzen Art.-Nr. 1159-01 einsetzen
- Masse nach DIN 49073
- für Rohre 20 mm

Geräte-Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 63 mm, ohne Stutzen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm (2x 20 mm in beiden Stutzen, 10 x 20 mm in der Seitenwand, 1 x 20 mm im Dosenboden), mit 2 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, mit 2 Geräteschrauben



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **1551-00**

EAN: 4013456120303

Verpackung innen / Versand: 25 / 250

Maße / Form

Produkt Tiefe: 63 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 13

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja