

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement sans manchon, avec vis

Boîtes d'appareils, boîtes d'encastrement - installation de base

- pour utilisation en maçonnerie apparente
- pour des combinaisons : utiliser des manchons n° art. 1159-01
- Dimensions conformément à DIN 49073
- pour tuyaux 20 mm

Boîte d'encastrement pour appareils pour installation encastrée en maçonnerie, boîte encastrée, version boîte d'encastrement pour appareils encastrés selon DIN EN 60670/ VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 68 mm, profondeur 63 mm, sans manchon, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée

Entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20 mm (2x 20 mm dans les deux manchons, 10 x 20 mm dans la paroi latérale, 1 x 20 mm dans le fond du boîtier), avec 2 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, avec 2 vis d'appareils



Données de planification

Réf. d'article : **1551-00**

EAN: 4013456120303

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 63 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 13

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui