

Productgegevensblad:

Universele inbouwbehuizing met mineraalvezelplaat

Universele inbouwbehuizing

- 2-delig, bestaande uit behuizing en mineraalvezelplaat
- omlopende groef kenmerkt de maximale openingsafmeting

Universal flush-mounting installation housing, 2-piece, for flush-mounting/masonry installation, flush-mounting box, designed as a flush-mounting universal installation housing in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606, made of plastic with mineral fibreboard.

Base area min. 80 mm x 80 mm, depth min. 50 mm

Opening size max. 57 x 57 mm

Installation depth max. 60 mm

Protection class IP 20 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for flush-mounting installation,

entries with break-out openings for electric cables and EN conduits with a diameter of 20 mm (8 x 20 mm and 16x for electric cables in the side wall)



Planningsgegevens

Artikelnummer:	1094-22
EAN:	4013456532151
Verpakkinghoeveelheid:	10

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	87 mm
Productbreedte:	87 mm
Productdiepte:	75 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	24
Voor buis Ø:	20 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	UP (massieve constructie)
--------------	---------------------------

Universele inbouwbehuizingen voor de meest uiteenlopende apparatuurinstallaties garanderen altijd de optimale installatieruimte voor apparaten van elk type. Het intelligente ontwerp van de zes behuizingen zorgt voor stabiliteit en een stevige houvast in de muur.

- Voor displays, ledlampen enz.
- Voor het inbouwen van nagenoeg alle vormen en afmetingen
- Mineraalvezelplaat laat vrijwel elke denkbare inbouwopening toe