

Produktdatenblatt:

Doppel-Geräte-Verbindungsdose mit Geräteschrauben

Gerätedosen, Geräte-Verbindungs Dosen - Basis Installation

- Als Geräte-Verbindungsdose einsetzbar (für 2 Geräteeinsätze)
- für die Verwendung als Verbindungsdose Deckel 9062-90 zusätzlich verwenden
- zur Stromkreistrengung Trennwand einsetzen Art.-Nr. 1656-22 (ohne Abbildung)
- Masse nach DIN 49073

Doppel-Geräte-Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Doppel-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, Installationsöffnung 2x Ø 60 mm, Einbauöffnung 152 mm x 70 mm, Tiefe 42 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm (2x 20 mm in beiden Stutzen, 8 x 20 mm in der Seitenwand, 2 x 20 mm im Dosenboden), mit 4 Schraubdomen, mit 2 Geräteschrauben



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	1656-02
EAN:	4013456112605
Verpackung innen / Versand:	10 / 100

Maße / Form

Produkt Länge:	140 mm
Produkt Breite:	60 mm
Produkt Tiefe:	42 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	12
Für Rohr Ø:	20 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----