

Fiche technique du produit:

Boîtier de dérivation double

Boîtes d'appareils, boîtes d'encastrement - installation de base

- Utilisable également comme boîte d'encastrement (pour 2 inserts d'appareil)
- pour utilisation comme boîte de dérivation, le couvercle 9062-90 doit être utilisé
- pour la séparation des circuits, utiliser la cloison n° art. 1656-22 (sans illustration)
- Dimensions conformément à DIN 49073

Double boîte d'encastrement pour appareils pour installation encastrée en maçonnerie, boîte encastrée, version boîte de jonction double pour appareils encastrés selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, ouverture d'installation 2x Ø 60 mm, Ouverture d'installation 152 mm x 70 mm, profondeur 42 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée, entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20 mm (2x 20 mm dans les deux manchons, 8 x 20 mm dans la paroi latérale, 2 x 20 mm dans le fond du boîtier), avec 4 calottes à vis, avec 2 vis d'appareils



Données de planification

Réf. d'article : **1656-02**

EAN: 4013456112605

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 140 mm

Largeur du produit: 60 mm

Profondeur du produit: 42 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 12

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui