

Fiche technique du produit:

Boîtiers encastrés universels avec plaque en fibres minérales

Boîtiers encastrés universels

- En deux parties, composé d'un boîtier et d'une plaque en fibre minérale
- Rainure circulaire indiquant la dimension d'ouverture maximale

Boîtier encastré universel en 2 parties, pour installation encastrée/en maçonnerie, boîte encastrée, modèle boîtier encastré universel selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique avec plaque en fibres minérales.

Surface de base min. 150 mm x 150 mm, profondeur min. 65 mm

Dimension d'ouverture max. 129 x 129 mm

Profondeur d'encastrement max. 75 mm

Indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée, entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN de diamètre 20/ 25/ 32 mm (16 x 20 mm, 8 x 25 mm, 4 x 32 mm et 12 x pour câbles dans la paroi latérale)



Réf. d'article :  **1096-22**

EAN: 4013456532212

Expédition: 10

Groupe de prix: 120



Données de planification

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 159 mm

Largeur du produit: 159 mm

Profondeur du produit: 90 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 40

Pour conduit Ø: 32 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Les boîtiers encastrés universels pour les installations d'appareils les plus diverses garantissent toujours un espace d'installation optimal pour tous les types d'appareils. La forme intelligente des six boîtiers garantit la stabilité et l'installation stable dans la paroi.

- Pour écrans, luminaires LED et bien d'autres choses
- Pour l'encastrement de presque toutes les formes et tailles
- Les plaques en fibres minérales permettent de réaliser quasiment tous les orifices d'encastrement