

Produktdatenblatt:

Gerätedose ECON® 10, luftdicht, Tiefe 46 mm

Luftdichte Unterputzdosen mit ECON® Multi-Membran

- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- Maße nach DIN 49073
- für Rohre 20/25 mm und Leitungen

Gerätedose, luftdicht mit Multimembran, für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5.

Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 46 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation.

Werkzeuglose Einführungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 (2 x 20 mm/25 mm in beiden Stutzen, 2 x 20 mm und 2x 25 mm in der Seitenwand, 4 Leitungseinführungen sowie 4 segmentierte Einführungen für jeweils bis zu 4 Leitungseinführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm², mit 4 Schraubdomen, ohne Geräteschrauben



Artikel-Nr.:	1055-21
EAN:	4013456533325
Verpackung innen / Versand:	25 / 500
Preisgruppe:	110

Maße / Form

Produkt Tiefe:	46 mm
----------------	-------

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	6
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Spezielle Anwendung:	luftdicht

Ausstattung

Anzahl Schraubdomen:	4
----------------------	---

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Unterputzdosen mit ECON®-Technik und Multi-Membran ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden. Die neue ECON® Multi-Membran ermöglicht das Einführen mehrerer Leitungen ohne Zwickelbildung oder das Einführen von Rohren bis M25.

- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
- Verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen