

Productgegevensblad:

ECON® 10-inbouwdoos, luchtdicht

Luchtdichte inbouwdoos

- luchtdichte uitvoering met ECON® afdichtingsmembranen
- afmetingen volgens DIN standaard
- voor leidingen M20/M25

Device box, air-tight with multi-membrane, for flush-mounting/masonry installation, flush-mounting box, designed as a flush-mounting device box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, with an air-tight design in accordance with DIN 18015-5.

Installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 82 mm, depth 46 mm, combination distance 71 mm, protection class IP 20 according to DIN EN 60529, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for flush-mounting installation.

Toolless entries for electric cables and DIN EN conduits diameter 20/25 (2 x 20 mm/25 mm in both connectors, 2 x 20 mm and 2 x 25 mm in the side wall, 4 wire entries and 4 segmented wire entries for up to 4 wire entries each for NYM cables 3 x 1.5 mm², 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm², 5 x 2.5 mm² or 7 x 1.5 mm², with 4 screw domes, without device screws



Artikelnummer:	1055-21
EAN:	4013456533325
Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid:	25 / 500

Afmetingen / Vorm

Productdiepte:	46 mm
----------------	-------

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	6
Voor buis Ø:	25 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	UP (massieve constructie)
--------------	---------------------------

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid:	Ja
Halogeenvrij:	Ja
Speciale toepassing:	luchtdicht

Uitrusting

Aantal schroefhouders:	4
------------------------	---

Keuringen / Certificeringen

VDE:	Ja
------	----

Inbouwdozen met ECON®-techniek zorgen voor een gegarandeerd luchtdichte installatie. Ze bieden tal van mogelijkheden voor een luchtdichte buis- en leidingdoorvoer en kunnen ingepleisterd worden of met Klemmfix® afgewerkt worden.



Certificaten



Technische informatie



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

- luchtdichte uitvoering met ECON® afdichtingsmembranen
- Voorkomt lekkage in buitenwanden die gemaakt zijn van holle betonblokken
- Variabele leiding- en buisdoorvoer zonder gereedschap
- Onwrikbaar, gegarandeerde hartafstand van 71 mm bij combinaties