

Produktdatenblatt:

Q-range® 2-Fach

Q-range® mehrfach

- Für die Installation im Mauerwerk
- Einbautiefe 50 mm, Mittenabstand 71 mm
- Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung der Geräte
- zahlreiche Möglichkeiten für Kabel- und Rohreinführungen (16 - 20 mm)
- ovale Ausbrechöffnungen für z.B. Datenkabelführung mit garantiertem Biegeradius
- zur Kombination mit dem innovativen Q-up® Putzausgleichrahmen



Artikel-Nr.: **7501-2**

EAN: 5415160015873

Verpackung innen / Versand: 5 / 50

Maße / Form

Produkt Länge: 131 mm

Produkt Breite: 60 mm

Produkt Tiefe: 50 mm



Anschlüsse / Einführungen

**Anzahl Durchverdrahtungs-Felder/-
Öffnungen:** 3

Für Rohr Ø: 10mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Das Q-range®-Programm wird mit einer doppelten und dreifachen Version erweitert. Die Unterputzdosen ermöglichen aufgrund einer großen Einbauöffnung den Einsatz von vorverdrahteten Einbaugeräten und bieten dem Installateur so eine Zeitersparnis bei der Montage. Beide Versionen sind variabel für die Schraub- und Spreizkrallenbefestigung der Geräte geeignet. Die Unterputzdosen werden in einer Einbautiefe von 50 mm und einem Mittenabstand von 71 mm geliefert. Im Lieferumfang sind keine Geräteschrauben enthalten. Die 2 neuen Versionen sind mit zahlreichen Kabel- und Rohreinführungsmöglichkeiten ausgestattet.

- Für die Installation im Mauerwerk
- Einbautiefe 50 mm, Mittenabstand 71 mm
- Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung der Geräte
- zahlreiche Möglichkeiten für Kabel- und Rohreinführungen (16 - 20 mm)
- ovale Ausbrechöffnungen für z.B. Datenkabelführung mit garantiertem Biegeradius
- zur Kombination mit dem innovativen Q-up® Putzausgleichrahmen