

Productgegevensblad:

Q-range® 2-voudig

Q-range® meervoudig

- Voor installatie in metselwerk
- inbouwdiepte 50 mm, hartafstand 71 mm
- Flexibel voor schroef- en klauwbevestiging van de apparaten
- tal van kabel- en buisvoer (M16-20) mogelijkheden
- ovale uitbrekopeningen voor doorvoering van datakabel met gewaarborgde radius
- te combineren met het innovatieve Q-up® ophoogkader



Artikelnummer: **7501-2**

EAN: 5415160015873

Verpakking binnenkant / 5 / 50
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 131 mm

Productbreedte: 60 mm

Productdiepte: 50 mm



Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorlussen/-openingen: 3

Voor buis Ø: 10 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Het Q-range® assortiment wordt uitgebreid naar een dubbele en 3-voudige versie en is voorzien van klauw- en schroefbevestiging. Deze inbouwdoos is onder meer uiterst geschikt voor het monteren van voorbedrade stopcontacten en bespaart de installateur aanzienlijk wat tijd! De inbouwdozen worden aangeleverd zonder schroeven, in een diepte van 50 mm en een hartafstand van 71 mm, en zijn voorzien van tal van kabel- en buisvoer mogelijkheden.

- Voor installatie in metselwerk
- inbouwdiepte 50 mm, hartafstand 71 mm
- Flexibel voor schroef- en klauwbevestiging van de apparaten
- tal van kabel- en buisvoer (M16-20) mogelijkheden
- ovale uitbrekopeningen voor doorvoering van datakabel met gewaarborgde radius
- te combineren met het innovatieve Q-up® ophoogkader