

Fiche technique du produit:

Boîtes d'encastrement Q-range®

Q-range®

- pour installation en maçonnerie
- avec dômes de vis
- entrées de tubes de tous les côtés
- pour combinaisons 60 / 71 mm
- classe de protection IP 2X



Réf. d'article : **7651**

EAN: 5415160002316

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 60 mm

Largeur du produit: 60 mm

Profondeur du produit: 65 mm



Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 8

Nombre de champs/ouvertures de repiquage: 2

Pour conduit Ø: 10 mm



Données de planification

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

La gamme Q-range® représente la nouvelle génération de boîtes d'encastrement développées spécialement pour répondre aux exigences actuelles en matière d'installation électrique professionnelle. Les produits ont été développés en coopération avec des installateurs électrotechniques. Le résultat est une gamme orientée vers les applications et exceptionnellement facile à assembler. En outre, elle offre de nombreux avantages pratiques :

- Pour installation en maçonnerie
- 2 profondeurs de boîtier : 50 et 65 mm
- Pour fixation par vis ou griffes, vis 25 mm à entraînement Pozidriv
- Multiples possibilités d'entrée de tube dans les parois latérales et le fond
- Possibilités de combinaisons simples et stables, écartement 60 / 71 mm
- Accessoires innovants et avantageux Q-up®, Q-signal®
- sans halogène