

Fiche technique du produit:

Boîte d'appareils ECON® 10, étanche à l'air, avec vis de montage

Boîtes encastrées étanches à l'air avec ECON® multi-membrane

- Version hermétique avec ECON® multi-membrane
- Dimensions conformément à DIN 49073
- pour les tuyaux 20/25 mm

Boîtier d'appareillage, étanche à l'air avec membrane multiple, pour installation encastrée/en maçonnerie, boîte encastrée, version boîtier d'appareillage encastré selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, version étanche à l'air selon DIN 18015-5.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage Ø 82 mm, profondeur 46 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée.

Entrées sans outil pour câbles et conduits EN diamètre 20/25 (2 x 20 mm/25 mm dans les deux manchons, 2 x 20 mm et 2 x 25 mm dans la paroi latérale, 4 entrées de câbles et 4 entrées segmentées pour jusqu'à 4 entrées de câbles chacune pour conduites NYM 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm², avec 4 calottes à vis, avec 2 vis d'appareils



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Réf. d'article : **1056-21**

EAN: 4013456533844

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 500

Groupe de prix: 121

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 46 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 6

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: étanche à l'air

Équipement

Nombre de calottes à vis: 4

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Fiche technique du produit:

Les boîtes encastrées pourvues de la technique ECON® et multi-membrane garantissent une installation hermétique. Elles offrent de multiples possibilités d'introduction de câbles et de tuyaux hermétiques et peuvent aussi bien être recouvertes de plâtre qu'installées avec KLEMMFIX®. La nouvelle membrane ECON® multi-membrane permet l'insertion de plusieurs câbles sans gousset ou l'insertion de tuyaux jusqu'à M25.

- Version hermétique avec ECON® multi-membrane
- Évite les fuites dans les parois extérieures en dalles alvéolées creuses
- Entrées de câbles et de tuyaux variables sans outil
- Écart normalisé de 71 mm garanti anti-torsion en cas de combinaisons