

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement ECON® 10, étanche à l'air, avec vis de montage

Boîtes d'encastrement hermétiques

- exécution étanche à l'air grâce aux membranes ECON®
- dimensions conformément à la norme DIN
- pour les câbles M20/M25

Boîtier d'appareillage, étanche à l'air avec membrane multiple, pour installation encastrée/en maçonnerie, boîte encastrée, version boîtier d'appareillage encastré selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, version étanche à l'air selon DIN 18015-5.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage Ø 82 mm, profondeur 46 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée.

Entrées sans outil pour câbles et conduits EN diamètre 20/25 (2 x 20 mm/25 mm dans les deux manchons, 2 x 20 mm et 2 x 25 mm dans la paroi latérale, 4 entrées de câbles et 4 entrées segmentées pour jusqu'à 4 entrées de câbles chacune pour conduites NYM 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm², avec 4 calottes à vis, avec 2 vis d'appareils



Réf. d'article : **1056-21**

EAN: 4013456533844

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 500

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 46 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 6

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: étanche à l'air

Équipement

Nombre de calottes à vis: 4

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Les boîtes d'encastrement pourvus de la technique ECON® garantissent une installation hermétique. Ils offrent de multiples possibilités de passage hermétiques pour les tubes et les câbles et peuvent aussi bien être plâtrés qu'utilisés avec du Klemmfix®.

Fiche technique du produit:

- exécution étanche à l'air grâce aux membranes ECON®
- Permet d'éviter les fuites dans les parois extérieures en blocs de béton creux
- Entrées variables pour câbles et tubes réalisées sans outils
- Entraxe de 71 mm garanti antitorsion en cas de combinaisons