

Productgegevensblad:

ECON® 15-inbouwdoos, luchtdicht, met apparaatschroeven

Luchtdichte inbouwdoos

- luchtdichte uitvoering met ECON® afdichtingsmembranen
- afmetingen volgens DIN standaard
- voor leidingen M20/M25

One-gang junction box, air-tight with multi-membrane, for flush-mounting/masonry installation, flush-mounting box, designed as a flush-mounting one-gang junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, air-tight design in accordance with DIN 18015-5,

Installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 82 mm, depth 66 mm, combination distance 71 mm, protection class IP 20 according to DIN EN 60529, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for flush-mounting installation.

Toolless entries for electric cables and DIN EN conduits with a diameter of 20/25 (2 x 20 mm/25 mm in both connectors, 4 x 25 mm in the side wall, 6 wire entries, and 4 segmented entries for up to 4 wire entries each for NYM cables 3 x 1.5 mm², 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm², 5 x 2.5 mm² or 7 x 1.5 mm², with 4 screw domes and 2 expanding claw fields, with 2 device screws



Artikelnummer:  **1556-21**

EAN: 4013456533851

Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid: 25 / 250

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 66 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 12

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Montagetype: UP (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid: Ja

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: luchtdicht

Uitrusting

Aantal schroefhouders: 4

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja



Certificaten



Planningsgegevens

Inbouwdozen met ECON®-techniek zorgen voor een gegarandeerd luchtdichte installatie. Ze bieden tal van mogelijkheden voor een luchtdichte buis- en leidingdoorvoer en kunnen ingepleisterd worden of met Klemmfix® afgewerkt worden.

Productgegevensblad:

- luchtdichte uitvoering met ECON® afdichtingsmembranen
- Voorkomt lekkage in buitenwanden die gemaakt zijn van holle betonblokken
- Variabele leiding- en buisdoorvoer zonder gereedschap
- Onwrikbaar, gegarandeerde hartafstand van 71 mm bij combinaties