

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement ECON® 15, étanche à l'air, avec vis de montage

Boîtes d'encastrement hermétiques

- exécution étanche à l'air grâce aux membranes ECON®
- dimensions conformément à la norme DIN
- pour les câbles M20/M25

Boîte d'encastrement, étanche à l'air avec multimembrane, pour installation en maçonnerie/encastree, boîte encastree, version comme boîte de jonction pour appareils encastree selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, version d'étanchéité à l'air selon DIN 18015-5, ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 82 mm, profondeur 66 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastree.

Entrées sans outil pour câbles et conduits EN diamètre 20/25 (2 x 20 mm/25 mm dans les deux manchons, 4 x 25 mm dans la paroi latérale, 6 entrées de câbles, ainsi que 4 entrées segmentées pour respectivement jusqu'à 4 entrées de câbles pour conduites NYM 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm², avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, avec 2 vis d'appareils



Réf. d'article : **1556-21**

EAN: 4013456533851

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 66 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 12

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: étanche à l'air

Équipement

Nombre de calottes à vis: 4

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Certificats



Données de planification

Les boîtes d'encastrement pourvus de la technique ECON® garantissent une installation hermétique. Ils offrent de multiples possibilités de passage hermétiques pour les tubes et les câbles et peuvent aussi bien être plâtrés qu'utilisés avec du Klemmfix®.

Fiche technique du produit:

- exécution étanche à l'air grâce aux membranes ECON®
- Permet d'éviter les fuites dans les parois extérieures en blocs de béton creux
- Entrées variables pour câbles et tubes réalisées sans outils
- Entraxe de 71 mm garanti antitorsion en cas de combinaisons