

Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso +

Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso +

- für nachträgliche Montage in WDVS mit Holzfaser und Steinwolle-Dämmplatten
- für Dämmstärken ab 60 mm
- 4 Schwenkschneider für eine sichere mechanische Befestigung
- 4 Schraubdomen
- umlaufende Dichtlippe
- inklusive Montagerahmen
- inklusive Setzwerkzeug (Art.-Nr. 1090-22) pro Verpackungseinheit

Geräte-Verbindungsdose, luftdicht, für die mechanisch sichere und wärmebrückenfreie Installation in gedämmten Außenwänden und WDVS (Wärmedämmverbundsystemen), Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, wärmebrückenfreie Ausführung nach DIN 18015-5, für die Installation in gedämmten Außenwänden, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 55 mm, für Dämmstärken ab 60 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, mit Schwenkschneiden zur mechanisch sicheren Befestigung in Holzfaserdämmplatten gemäß DIN EN 13171, Werkzeuglose Einführung für 4 NYM-Leitungen bis Ø 11,5 mm (3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², Kleinspannung) und 4 DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm, mit 4 Schraubdomen, mit 2 Plus-Minus-Geräteschrauben



Artikel-Nr.: **1159-55**

EAN: 4013456549302

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Maße / Form

Produkt Tiefe: 55 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 8

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Dämmstärke min.: 60 mm

Dämmstärke max.: 60 mm

Montageart: WDVS/Außendämmung

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Die Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso + ist die Lösung für die Elektro-Installation in WDVS mit Holzfaser- und Steinwolle-Dämmplatten. Speziell ausgelegt für die Anwendung in festen Wärmedämm- und Putzträgerplatten sorgen 4 Schwenkschneider für eine sichere Verankerung – auch nachträglich montierbar! Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik garantiert Luftdichtheit und ermöglicht das werkzeuglose Einführen von Rohren oder Leitungen. Somit lassen sich Schalter, Steckdosen, Sprechanlagen und vieles mehr dauerhaft sicher und wärmebrückenfrei installieren.



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

- Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektro-Installation gemäß DIN 18015-5 in WDVS
- Geeignet für Holzfaser- und Steinwolle-WDVS ab einer Rohdichte von 85kg/m^3
- Sicherer mechanischer Halt im WDVS durch 4 Schwenkschneiden
- Spezialfräser (Art.-Nr. 1088-07) verhindert Leitungsbeschädigung
- Erstellung von Kombinationen möglich