

## Fiche technique du produit:

### Boîtier d'appareillage

#### Installation encastrée UP-PLUS

- Dimensions conformément à DIN 49073
- Pour les tuyaux M20 / M25

Boîtier d'appareillage pour installation encastrée/installation en maçonnerie, boîte encastrée, version boîtier d'appareillage encastré selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 82 mm, profondeur 46 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée,

entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20/25 mm (2x 20 mm/25 mm dans les deux manchons, 2 x 20 mm et 2 x 25 mm dans la paroi latérale, 1 x 20 mm dans le fond du boîtier).

Avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, avec 2 vis d'appareils



**Réf. d'article :**  **1055-04**

EAN: 4013456110502

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 500

#### Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 46 mm

#### Raccords / Entrées

Type d'entrée: ouverture à perforer

Nombre d'entrées: 7

Pour conduit Ø: 25 mm

Entrée de câble pour nombre de conducteurs et section nominale (mm²) en cas d'utilisation de NYM: 5x2,5

#### Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

#### Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: sans

#### Équipement

Nombre de calottes à vis: 4

#### Homologations / Certifications

VDE: Oui

UP-PLUS, l'installation encastrée de nouvelle génération avec le manchon combiné novateur pour des combinaisons rapides et anti-torsion. Avec entrée de tuyau variable pour tuyaux M20/M25 et grand espace d'installation.



Données de planification

## Fiche technique du produit:

- Support combiné variable pour tuyaux jusqu' à M25
- Flexible pour la fixation par vis et par griffes d'expansion des appareils
- Plus d'espace pour l'installation
- Ecart normalisé de 71 mm garanti anti-torsion en cas de combinaisons