

Fiche technique du produit:


Rehausse

Boîtier d'encastrement ThermoX® Iso +

- pour boîtier d'encastrement pour l'isolation extérieure
- pour des épaisseurs d'isolation 170 - 350 mm
- Adaptation à l'épaisseur d'isolation par paliers de 10 mm

Élément de surélévation pour boîtier encastré pour l'installation sans pont thermique de luminaires à LED dans des plafonds extérieurs isolés, élément de surélévation pour boîtier encastré en plastique, avec isolation, version sans pont thermique selon DIN 18015-5, pour l'installation dans des murs extérieurs isolés.

Dimensions L x l x H 220 x 110 x 160 mm, épaisseur d'isolation réglable de 170 à 350 mm, par paliers de 10 mm



Réf. d'article : **1159-71**

EAN: 4013456548190

Expédition: 6



Dimensions / Forme

Longueur du produit: 220 mm

Largeur du produit: 110 mm

Profondeur du produit: 190 mm

Montage / Installation

Épaisseur d'isolation min.: 170 mm

Épaisseur d'isolation max.: 350 mm

Type de montage: WDVS/Isolation extérieure



Données de planification

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Boîtier d'encastrement pour une installation sûre et sans pont thermique de luminaires LED encastrés fixes et pivotants et d'appareils encastrables dans des plafonds isolés. Le boîtier protège tant le matériau isolant avoisinant contre les températures de fonctionnement élevées du luminaire LED que le luminaire LED même contre les salissures. L'intégration d'un élément isolant prévient de manière fiable l'apparition de ponts thermiques.

- Pour l'installation de luminaires et d'appareils encastrables dans des plafonds extérieurs isolés
- Convient à l'ensemble des matériaux d'isolation courants
- Espace d'installation protégé thermiquement
- Évitements des ponts thermiques grâce à l'élément d'isolation intégré
- Pour des épaisseurs d'isolation à partir de 100 mm jusqu'à 160 mm (de 170 mm à 350 mm avec élément de rehausse)
- Adaptation à l'épaisseur d'isolation par paliers de 10 mm
- Diamètre d'encastrement jusqu'à Ø 86 mm