

Fiche technique du produit:

Boîte d'appareils avec vis de montage

Installation encastrée UP-PLUS

- Dimensions conformément à DIN 49073
- pour les tuyaux 20/25 mm

Boîtier d'appareillage pour installation encastrée/en maçonnerie, boîte encastrée, version boîtier d'appareillage encastré selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 82 mm, profondeur 46 mm, entr'axe 71 mm.

Indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée, entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20/25 mm (2x 20 mm/25 mm dans les deux manchons, 2 x 20 mm et 2 x 25 mm dans la paroi latérale, 1 x 20 mm dans le fond du boîtier), avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, sans vis d'appareils



Réf. d'article : **1056-04**

EAN: 4013456532090

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 500

Groupe de prix: 110

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 46 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 7

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: sans

Équipement

Nombre de calottes à vis: 4

Homologations / Certifications

VDE: Oui

UP-PLUS, l'installation encastrée de nouvelle génération avec le manchon combiné novateur pour des combinaisons rapides et anti-torsion. Avec entrée de tuyau variable pour tuyaux M20/M25 et grand espace d'installation.

- Manchon de combinaison variable pour conduits jusqu'à 25 mm et câbles



Certificats



Informations techniques



Données de planification