

Fiche technique du produit:

Boîtier d'appareillage

Installation encastrée UP-PLUS

- Dimensions conformément à DIN 49073
- Pour les tuyaux M20 / M25

Boîtier d'appareillage pour installation encastrée/en maçonnerie, boîte encastrée, version boîtier d'appareillage encastré selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 82 mm, profondeur 46 mm, entr'axe 71 mm.

Indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée, entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20/25 mm (2x 20 mm/25 mm dans les deux manchons, 2 x 20 mm et 2 x 25 mm dans la paroi latérale, 1 x 20 mm dans le fond du boîtier), avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, sans vis d'appareils



Réf. d'article :	1056-04
E-No	372101329
EAN:	4013456532090
Emballage intérieur / Expédition:	25 / 500

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	46 mm
------------------------	-------

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	7
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	sans

Équipement

Nombre de calottes à vis:	4
---------------------------	---

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

UP-PLUS, l'installation encastrée de nouvelle génération avec le manchon combiné novateur pour des combinaisons rapides et anti-torsion. Avec entrée de tuyau variable pour tuyaux M20/M25 et grand espace d'installation.

- Support combiné variable pour tuyaux jusqu' à M25
- Flexible pour la fixation par vis et par griffes d'expansion des appareils
- Plus d'espace pour l'installation
- Ecart normalisé de 71 mm garanti anti-torsion en cas de combinaisons



Données de planification