

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement avec espaces latérales pour raccordement

Installation encastrée UP-PLUS

- avec espaces latéraux pour les raccordements
- 4 x multi-câble plat par le haut
- Dimensions conformément à DIN 49073
- pour les tuyaux 20/25 mm

Boîte d'encastrement pour appareils pour installation encastrée en maçonnerie, boîte encastrée, version boîte de jonction pour appareils encastrés selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage 110 mm x 71 mm, profondeur 49 mm, Entr'axe 71 mm, avec espace de serrage latéral

Indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée, entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20/25 mm (2x 20 mm/25 mm dans les deux manchons, 4 x 20 mm et 4 x 25 mm dans la paroi latérale, 2 x 20 mm dans le fond du boîtier), avec 4 calottes à vis, avec 2 vis d'appareils



Réf. d'article :	1069-02
EAN:	4013456120105
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	120

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	110 mm
Largeur du produit:	71 mm
Profondeur du produit:	49 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	12
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	sans

Équipement

Nombre de calottes à vis:	4
---------------------------	---

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

UP-PLUS, l'installation encastrée de nouvelle génération avec le manchon combiné novateur pour des combinaisons rapides et anti-torsion. Avec entrée de tuyau variable pour tuyaux M20/M25 et grand espace d'installation.



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

· Manchon de combinaison variable pour conduits jusqu'à 25 mm et câbles