Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement avec espaces latérales pour raccordement

Installation encastrée UP-PLUS

· avec espaces latéraux pour les raccordements
· 4 x multi-câble plat par le haut
· Dimensions conformément à DIN 49073
· Pour les tuyaux M20 / M25

Boîte d'encastrement pour appareils pour installation encastrée en maçonnerie, boîte encastrée, version boîte de jonction pour appareils encastrés selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.
Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage 110 mm x 71 mm, profondeur 49 mm, Entr'axe 71 mm, avec espace de serrage latéral
Indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée, entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20/25 mm (2x 20 mm/25 mm dans les deux manchons, 4 x 20 mm et 4 x 25 mm dans la paroi latérale, 2 x 20 mm dans le fond du boîtier), avec 4 calottes à vis, avec 2 vis d'appareils

sans halogène

Données de planification

Réf. d'article :	**1069-02**
EAN:	4013456120105
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	110 mm
Largeur du produit:	71 mm
Profondeur du produit:	49 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	12
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	sans

Équipement

Nombre de calottes à vis:	4

Homologations / Certifications

VDE:	Oui

UP-PLUS, l'installation encastrée de nouvelle génération avec le manchon combiné novateur pour des combinaisons rapides et anti-torsion. Avec entrée de tuyau variable pour tuyaux M20/M25 et grand espace d'installation.

Fiche technique du produit:

· Support combiné variable pour tuyaux jusqu' à M25
· Flexible pour la fixation par vis et par griffes d'expansion des appareils
· Plus d'espace pour l'installation
· Ecart normalisé de 71 mm garanti anti-torsion en cas de combinaisons